

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга "Экономический лицей" (ГБОУ лицей № 373)

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1.80.21.2

2

3. и т.д.

Форма собственности

Собственность субъектов Российской Федерации

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

директор

Телефон, факс руководителя объекта

Тел.417-56-55

Е-mail

school373@yandex.ru

Юридический адрес объекта

196084

Санкт-Петербург

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

196084

Санкт-Петербург

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Администрация Московского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес вышестоящей организации

(индекс)

(почт

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

E-mail руководителя вышестоящей организации

Титульный лист,

Наименование объекта (подразделения объекта)

Государственное бюджетное общеобразовательное учрежде

Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)

196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.112, литера А

Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)

3959.5 кв.м.

Этаж / этажи расположения объекта

1, 2, 3, 4 этажи

(указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)

Кадастровый номер объекта

78

14

7528

Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с о

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)

нет

АНКЕТА (ОСНОВНА)

№ п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства		
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	4,8	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет			
1.2	Наружные лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0	0,12- 0,15		
		0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	0	Не менее 1,35		
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О». «С»	м	0	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11	
		0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.12	
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3	Пандусы: стационарные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	1	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
		0	1	1	Ширина между поручнями «К»	м	0,9- 1,0	0,9- 1,0		
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,85-0,92	0,85-0,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		0	1	1	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5		
		0	1	1	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,5	1,5		
		0	1	1	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
		0	1	1	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
		0	1	1	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0,27-0,33	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
		0	1	1	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Не менее 1,6	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
		0	1	1	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Не менее 1,6	Не менее 1,6		
2	Входной узел									
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,17	0,12- 0,15		
		1	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	5,5	Не менее 1,35		
		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85-0,92	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11	
		1	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	да		п. 4.1.12	
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да			
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,27-0,33	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	1	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	Не более 1:20, (5%)	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
		0	1	1	Ширина между поручнями «К»	м	0,9- 1,0	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,85-0,92	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7		
		0	1	1	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5		
		0	1	1	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,5	1,5		
		0	1	1	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
		0	1	1	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
		0	1	1	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,27-0,33	0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Ширина пандуса «К»	м	Не менее 1,0	Не менее 1,0	п.5.2.13	
		0	1	1	Уклон пандуса «К»	(%).	Не более 10%	Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
		0	1	1	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Не менее 1,6	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
		0	1	1	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Не менее 1,6	Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	1	«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3	
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
		0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
		0	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85;-«К»	соответствие	нет		п. 5.1.3	
		0	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	нет		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	да	Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1	0	0	Ширина в свету »К»	м	1,65	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,02	Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	1	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.1.5	
		0	1	1	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			
2.10	Вестибюли общественных зданий									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	1	1	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	нет		п. 5.5.6	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Ширина «К»	м	0	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Ширина «К»	м	Не менее 0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	Не более 0,014	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	Внутренние лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
		1	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,92	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		1	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33		
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	0		п. 5.2.11	
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,65	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	1,65	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	1	Высота одного подъема «К»	м	Не более 0,8	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
		0	1	1	Уклон «К»	%	Не более 1:20, (5%)	Не более 1:20, (5%)		
		0	1	1	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	Не более 1:10, (10%)	Не более 1:10, (10%)		
		0	1	1	Ширина пандуса «К»	м	Не менее 1,5	Не менее 1,5		
		0	1	1	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5	п. 5.2.13	
		0	1	1	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	1,5	1,5		
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,87-0,92	0,87-0,92	п. 5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7	п. 5.2.15	
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м	0,27-0,33	0,27-0,33	п. 5.2.15	
		0	1	1	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
		0	1	1	Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.2.14	
3.5										
	Название зоны									
		0	1	1	Ширина пандуса «К»	м	Не менее 1,0	Не менее 1,0	п. 5.2.13	
		0	1	1	Уклон пандуса «К»	%	Не более 1:10, (10%)	Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Не менее 1,6	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Не менее 1,6	Не менее 1,6	ГОСТ Р 51630-2000	
3.7	Подъемники мобильные									
	Название зоны									
		0	0	0	«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	С посторонней помощью
3.8	Лифты									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Ширина кабины «К»	м	0	Не менее 1,7	п. 5.2.18	
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м	0	Не менее 1,5		
		0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м	0	Не менее 0,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие	нет		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие	нет		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.2.20	
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.2.20	
		0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет		п. 5.2.20	
		0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет		п. 5.2.20	
		0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.7	
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны	1	0	0	Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны									
		1	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»		16			
		1	0	0	на одно рабочее место	кв.м	16	12	п. 7.1.13	
		0	0	0	на два рабочих места	кв.м		18	п. 7.1.13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны									
		0	0	0	Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	0	0,65- 0,8	п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7	
		0	0	0	Ширина прохода: «К», «С»		0			
		0	0	0	около расчетно-кассового аппарата;	м	0	Не менее 1,1	п.7.4.2	
		0	0	0	около прилавков для сервирования блюд;	м	0	Не менее 0,9	п.7.4.7	
		0	0	0	между столами в ресторане.	м	0	Не менее 1,2	п.7.4.7	
		0	0	0	Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	нет	Не менее одного места	п.7.4.6	
		0	0	0	Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	0	Не менее 3,0	п.7.4.6	
		0	0	0	Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие	нет		п.7.4.3	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны									
		0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	0	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.7.5.12	
		0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	0	Не менее 2,0	п.7.5.14	
		0	0	0	Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие	0		п.7.5.12	
		0	0	0	Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	0		п.7.5.13	
		0	0	0	Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.	0	Не менее 3,8	п.7.5.17	
		0	0	0	Проход между скамьями в общих раздевальных «К»	м	0	Не менее 1,8	п.7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны									
		0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м	0	Не менее 0,9	п.7.6.7	
		0	0	0	Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	0	8	п.7.6.7	
		0	0	0	Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м	0	0,7	п.7.6.7	
		0	0	0			0	0,9	п.7.6.7	
		0	0	0	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие	0		п.7.6.2	
		0	0	0	Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие	0			
		0	0	0	Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие	0	не менее 5 %	п. 7.1.11	
		0	0	0	Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие	0		п. 7.1.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие	0		п. 7.1.12	
		0	0	0	Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие	0		п. 7.6.6, 7.7.3	
		0	0	0	Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	0		п. 7.5.6	
5	Санитарно-гигиенические помещения									
	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Доступная кабина в общей уборной									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	Не менее 0,75	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Ширина кабины «К»	м	Не менее 1,65	Не менее 1,65		
		0	1	1	Глубина кабины «К»	м	Не менее 1,8	Не менее 1,8		
		0	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	Не менее 0,9	Не менее 0,9		
		0	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	1	1	Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Ширина «К»	м	Не менее 2,2	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Глубина «К»	м	Не менее 2,25	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	Не менее 0,9	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной«К»	м	Не менее 0,75	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	1	1	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	1,35	1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны									
		0	0	0	Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие	нет		п.5.3.5	
		0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	нет			
		0	0	0	Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие	нет			
		0	0	0	Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие	нет		п. 5.3.5	
		0	0	0	- ручным душем	наличие	нет			
		0	0	0	- настенными поручнями	наличие	нет			
		0	0	0	- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	нет		п. 5.3.9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	0	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
		0	0	0	Глубина «К»	м	0	Не менее 1,8		
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	1,35	п.5.3.6	
		0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	0	Не менее 2,4	п.5.3.8	
		0	0	0	То же, без скамей «К»	м	0	Не менее 1,8		
		0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие	нет		п.5.4.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны									
		0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	0	Не более 0,48	п..5.3.5	
		0	0	0	- ручным душем	наличие	нет			
		0	0	0	- настенными поручнями	наличие	нет			
		0	0	0	- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	нет		п. 5.3.9	
							0			
		0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	0	Не менее 1,2	п. 5.3.7	
		0	0	0	Глубина «К»	м	0	Не менее 0,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0	1,35	п.5.3.6	
		0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	0	Не менее 2,4	п.5.3.8	
		0	0	0	То же, без скамей «К»	м	0	Не менее 1,8	п.5.3.8	
		0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие	нет		п.5.4.1	
6	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		0	0	0	Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	нет	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	0	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
		0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	0	3,6	п. 4.2.4	
		0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	0	6		
		0	0	0	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1	
		0	0	0	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			

ыми документами, код ОГРН)

373 Московского района Санкт-Петербурга "Экономический лицей")

1027804894281

ОГРН

ОКВЭД
основной

ОКВЭД
дополните
льный

ОКВЭД
дополните
льный

ОКФС

и Федерации

ОКОПФ

Афанасьева Ирина Викторовна

Факс:388-98-29

Санкт-Петербург, Московский пр., д.112, литера А

Санкт-Петербург, Московский пр., д.112, литера А

196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.129

овый адрес)

Тел.

Факс

часть II

ение лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга "Экономический лицей"

12		26					
----	--	----	--	--	--	--	--

дети

клонениями в развитии.

нет

ая часть)

йства объекта

Нормативное значение

№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012;прочие СП, ГОСТ

Примечание

9

10

11

